

MINI-PC



- 支持Intel 6/7/8/9代LGA1151系列CPU
- HDMI、VGA/DP++显示，支持双显或者异显
- 支持双通道DDR4内存，最大可扩展64G容量
- 支持5G模组，双千兆网卡
- 超薄机箱，适用于企业办公、云终端等行业

PRODUCT DESCRIPTION

该产品基于Intel® H310芯片组，支持Intel® 第6、7、8、9代全系列LGA1151桌面CPU，支持双通道DDR4 SO-DIMM内存，最大可支持64G内存容量。支持HDMI1.4+DP1.2双数字显示输出，具有强大的图形处理性能，可应用于商务办公、智慧教育、云终端等领域。

› 处理器

- › CPU：支持Intel® Skylake-S、Kabylake-S、Coffee Lake-S系列CPU
- › 芯片组：Intel® H310

› 内存

- › 类型：2x SO-DIMM DDR4 2400MHz
- › 支持最大容量：64GB

› 显示

- › 显示核心：CPU集成
- › 后置输出接口：1x DP1.2, DP++ (Max: 3840 x 2160@60Hz)
1x HDMI1.4 (Max: 3840 x 2160@30Hz)
1x VGA (Max: 1920 x 1080 @30Hz) (与DP接口二选一)

› 网络

- › 控制芯片：LAN1：Intel® i219LM
LAN2：Realtek 8111H
支持网络唤醒及PXE引导

› USB接口：4x USB3.0, 4x USB2.0

› 声音接口

- › 控制芯片：Realtek ALC662 Audio_out, Mic-in

- ▶ 存储接口
 - ▶ M.2: 1x M.2 2280, 支持PCIe和SATA信号SSD
 - ▶ SATA: 1x SATA3.0 (2.5寸HDD)
- ▶ 串行接口
 - ▶ COM: 2x RS232 (可选)
 - ▶ LPT: 1x LPT (可选)
- ▶ 扩展接口
 - ▶ M.2: 1x M.2 2230, 支持WIFI/BT
 - ▶ 1x M.2 3052, 支持4G/5G
- ▶ 散热方式: 铜管&双滚珠风扇一体散热, 温控调速
- ▶ 应用环境
 - ▶ 操作温度: 0~40°C (相对湿度5%~90%)
 - ▶ 储存温度: -20~85°C (相对湿度5%~90%)
- ▶ 供电: 12V/19V DC-IN 标配19V/90W Power Adapter
- ▶ 软件功能
 - ▶ Watch Dog: Realtek ALC662 Audio_out, Mic-in
 - ▶ 网络唤醒: 支持
 - ▶ 操作系统: Windows7、8.1、10; Linux
- ▶ Mechanical
 - ▶ 材质: 金属+塑胶
 - ▶ 安装方式: 底座立式摆放; 背挂固定
 - ▶ 尺寸: 180 x 180 x 36 mm

外形尺寸及IO接口



